



**4119 3/8 - 3/4**

Bestelnummer	Aansluiting	SW	L	L <sub>1</sub>	H	Inbouwmaten in mm  L <sub>1</sub> = lengte incl. slangaansluiting
1 4119 00	3/8	12	52	82	35	
1 4119 01	1/2	12	54	84	38	
1 4119 02	3/4	12	65	103	41	

Buitendraad

**Aansluiting**

O-ring en veerdeksel, geen afdichtingsproblemen bij variabele temperaturen.

**Afdichting**

10 bar

**Max. werkdruk**

110 °C  
Waterkwaliteit volgens ONORM H 5195 resp.VDI richtlijnen.

**Max. bedrijfstemperatuur**

Onder de veerdeksel bevindt zich een schijf die een nauwkeurige bevestiging mogelijk maakt.

**konstruktieve bijzonderheden**

1 6206 01 - voor kraan 3/8 en 1/2  
1 6206 02 - voor kraan 3/4

De slangaansluitkoppeling moet separaat worden besteld.

**Slangaansluitkoppeling**

Installaties met koud- en warmwater

**Toepassingsgebied**

Vul- en aftapkranen en slangaansluitkoppeling worden in messing geleverd.

**Uitvoeringen**

Technische wijzigingen voorbehouden.